

ODE-3-210058-104B

Datenblatt des Optidrive E3

1,1 kW (1,5 HP), 5,8 A, 110-115 V, 1-3PH
IP66 Outdoor Frequenzumrichter mit Schaltelementen



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	110-115 V
Eingangsphasen	1
Dauerstrom	21,9 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	32 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	1,1 kW (1,5 HP)
Ausgangsspannung	0 – 2 x Supply Voltage
Ausgangsstrom	5,8 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Kein interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interner Bremstransistor
Gehäuse	IP66 Outdoor geschaltet
Display	LED



Abmessungen

Größe	2
Höhe	257 mm (10,12 in)
Breite	188 mm (7,4 in)
Tiefe	182 mm (7,17 in)
Gewicht	3,5 kg (7,72 lbs)
Befestigungen	4 x M4

Abmessungen verpackt

Höhe	215 mm (8,46 in)
Breite	235 mm (9,25 in)
Tiefe	375 mm (14,76 in)
Gewicht	4,2 kg (9,26 lbs)

SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-24.de>

 **Invertertek**
Drives.com