

ODE-3-220070-3F4B

Datenblatt des Optidrive E3

1,5 kW (2 HP), 7 A, 200-240 V, 3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter mit Schaltelementen und EMV-Filter



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	200-240 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	8,9 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	16 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	1,5 kW (2 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	7 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werksseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interner Bremstransistor
Gehäuse	IP66 Outdoor geschaltet
Display	LED

Abmessungen

Größe	2
Höhe	257 mm (10,12 in)
Breite	188 mm (7,4 in)
Tiefe	182 mm (7,17 in)
Gewicht	3,5 kg (7,72 lbs)
Befestigungen	4 x M4

Abmessungen verpackt

Höhe	215 mm (8,46 in)
Breite	235 mm (9,25 in)
Tiefe	375 mm (14,76 in)
Gewicht	4,2 kg (9,26 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertek**
Drives.com