

ODE-3-440300-3042

Datenblatt des Optidrive E3

15 kW (20 HP), 30 A, 380-480 V, 3PH
IP20 Frequenzumrichter



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	34,2 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	40 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	15 kW (20 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	30 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	16 mm ² (0,02 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	16 mm ² (0,02 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Kein interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interner Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	LED



Abmessungen

Größe	4
Höhe	420 mm (16,54 in)
Breite	171 mm (6,73 in)
Tiefe	212 mm (8,35 in)
Gewicht	9,1 kg (20,06 lbs)
Befestigungen	4 x M8

Abmessungen verpackt

Höhe	340 mm (13,39 in)
Breite	282 mm (11,1 in)
Tiefe	560 mm (22,05 in)
Gewicht	10,5 kg (23,15 lbs)

SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:
<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com