

ODP-2-32040-3KF4A-MN

Datenblatt des Optidrive P2

4 kW, 18 A, 200-240 V, 3PH

IP66 Outdoor Frequenzumrichter ohne Schaltelemente mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	200-240 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	21,6 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	25 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	4 kW (5 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	18 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	8 mm ² (0,01 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werksseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interne
Gehäuse	IP66 nicht geschaltet Outdoor
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	3
Höhe	310 mm (12,2 in)
Breite	211 mm (8,31 in)
Tiefe	225 mm (8,86 in)
Gewicht	6,6 kg (14,55 lbs)
Befestigungen	4 x M4

Abmessungen verpackt

Höhe	305 mm (12,01 in)
Breite	270 mm (10,63 in)
Tiefe	440 mm (17,32 in)
Gewicht	7,6 kg (16,76 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertrek**
Drives.com