

ODP-2-64055-3KF42-MN

Datenblatt des Optidrive P2

55 kW, 110 A, 380-480 V, 3PH

IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	102,2 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	125 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	55 kW (75 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	110 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werksseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interne
Gehäuse	IP20
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	6A
Höhe	614 mm (24,17 in)
Breite	286 mm (11,26 in)
Tiefe	320 mm (12,6 in)
Gewicht	32 kg (70,55 lbs)
Befestigungen	-

Abmessungen verpackt

Höhe	380 mm (14,96 in)
Breite	375 mm (14,76 in)
Tiefe	780 mm (30,71 in)
Gewicht	35 kg (77,16 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com