

ODP-2-64055-3KF4N-MN

Datenblatt des Optidrive P2

55 kW, 110 A, 380-480 V, 3PH

IP55 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	102,2 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	125 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	55 kW (75 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	110 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Interne
Gehäuse	IP55
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	6
Höhe	865 mm (34,06 in)
Breite	330 mm (12,99 in)
Tiefe	332 mm (13,07 in)
Gewicht	55 kg (121,25 lbs)
Befestigungen	4 x M10

Abmessungen verpackt

Höhe	980 mm (38,58 in)
Breite	450 mm (17,72 in)
Tiefe	450 mm (17,72 in)
Gewicht	58 kg (127,87 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com