

ODV-3-460430-3012-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

30 kW (40 HP), 43 A, 500-600 V, 3PH
IP20 Frequenzumrichter mit TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	500-600 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	49,5 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	63 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	30 kW (40 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	43 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	16 mm ² (0,02 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	16 mm ² (0,02 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Kein interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	4
Höhe	418 mm (16,46 in)
Breite	172 mm (6,77 in)
Tiefe	240 mm (9,45 in)
Gewicht	9,2 kg (20,28 lbs)
Befestigungen	4 x M8

Abmessungen verpackt

Höhe	340 mm (13,39 in)
Breite	280 mm (11,02 in)
Tiefe	560 mm (22,05 in)
Gewicht	11,2 kg (24,69 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

Inverttek
Drives.com