

ODV-3-540900-3F12-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

45 kW (60 HP), 90 A, 380-480 V, 3PH

IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	75,9 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	100 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	45 kW (60 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	90 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	35 mm ² (0,05 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	35 mm ² (0,05 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werksseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	5
Höhe	486 mm (19,13 in)
Breite	233 mm (9,17 in)
Tiefe	260 mm (10,24 in)
Gewicht	18,1 kg (39,9 lbs)
Befestigungen	4 x M8

Abmessungen verpackt

Höhe	356 mm (14,02 in)
Breite	336 mm (13,23 in)
Tiefe	658 mm (25,91 in)
Gewicht	20,1 kg (44,31 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com