

ODV-3-621800-3F12-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

45 kW (60 HP), 180 A, 200-240 V, 3PH
IP20 Frequenzumrichter mit EMV-Filter und TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	200-240 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	163,4 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	200 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	45 kW (60 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	180 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	150 mm ² (0,23 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werksseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Interner EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	6B
Höhe	726 mm (28,58 in)
Breite	330 mm (12,99 in)
Tiefe	320 mm (12,6 in)
Gewicht	43 kg (94,8 lbs)
Befestigungen	-

Abmessungen verpackt

Höhe	380 mm (14,96 in)
Breite	375 mm (14,76 in)
Tiefe	785 mm (30,91 in)
Gewicht	46 kg (101,41 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com