

ODV-3-843700-3R12-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

200 kW (300 HP), 370 A, 380-480 V, 3PH
IP20 Frequenzumrichter mit TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	370 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	500 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	200 kW (300 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	370 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	240 mm ² (0,37 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	240 mm ² (0,37 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Hochleistungs-EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP20
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	8
Höhe	974 mm (38,35 in)
Breite	444 mm (17,48 in)
Tiefe	423 mm (16,65 in)
Gewicht	124,5 kg (274,48 lbs)
Befestigungen	4 x M12

Abmessungen verpackt

Höhe	660 mm (25,98 in)
Breite	620 mm (24,41 in)
Tiefe	1020 mm (40,16 in)
Gewicht	144 kg (317,47 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com