

ODV-3-844800-3R1N-MN

Datenblatt des Optidrive Eco

250 kW (400 HP), 480 A, 380-480 V, 3PH
IP55 Frequenzumrichter mit TFT-Display



Eingangsnennwerte

Versorgungsspannung	380-480 V
Eingangsphasen	3
Dauerstrom	480 A
Versorgungssicherung oder MCB (Typ B)	600 A

Ausgangsnennwerte

Motor-Ausgangsleistung	250 kW (400 HP)
Ausgangsspannung	0 – Supply Voltage
Ausgangsstrom	480 A

Kabelinformationen

Maximale Versorgungskabelgröße	240 mm ² (0,37 sq in)
Maximale Motorkabelgröße	240 mm ² (0,37 sq in)
Maximale Motorkabellänge	100 m (328 ft)

Werkseitig vorgesehene Optionen

EMV-Filter	Hochleistungs-EMV-Filter
Bremstransistor	Kein Bremstransistor
Gehäuse	IP55
Display	TFT-Display
Beschichtung der Leiterplatte	Norm

Abmessungen

Größe	8
Höhe	1334 mm (52,52 in)
Breite	444 mm (17,48 in)
Tiefe	423 mm (16,65 in)
Gewicht	144 kg (317,47 lbs)
Befestigungen	4 x M12

Abmessungen verpackt

Höhe	980 mm (38,58 in)
Breite	610 mm (24,02 in)
Tiefe	1040 mm (40,94 in)
Gewicht	165 kg (363,76 lbs)



SHC24

Diesen Frequenzumrichter kaufen oder
weitere Informationen anfordern:

<https://www.shc-24.de>

 **Invertex**
Drives.com